

CITOFLEX GALVA è un filo animato metallico adatto alla saldatura manuale, automatica e a passata singola degli acciai zincati o delle lamiere primerizzate (da 0,8 a 4mm). Livello di spruzzi basso e aspetto del cordone eccellente. Utilizzato in spray arc con il filo animato a polarità negativa (corrente diretta). Attorno al cordone di saldatura c'è una zona di ossidazione limitata. Le applicazioni principali si riscontrano nell'industria automobilistica, nei cantieri navali e per l'attrezzatura di condizionamento d'aria. Deve essere utilizzato con gas protettivo Ar/CO₂.

Filo metal cored usato per lamiere zincate con spessore da 0,8 a 4mm. Bagno con pochi spruzzi, ottima estetica del cordone. Deposito con alta percentuale di Al, indicato per passata singola.

Classificazione	
EN ISO	17632-A: T3T Z M M 1 H15
EN ISO	17632-B: T43TG-1MS-H15
AWS	A5.18: E70C-GS
AWS	A5.36: E60G-M21G-GS-H16

Approvazioni	Grado
DB	●
TÜV	●

CE

Analisi Chimica

	C	Mn	Si	Al
Metallo depositato (*)	0.4	1.2	0.3	< 3

(*) 82% Ar+18% CO₂


Gas di Protezione - EN ISO 14175 : M21

Materiali

S(P)235 - S(P)420

Corrente e posizione di saldatura

DC-



Dati di imballo

Confezionamento	B300	DRUM
Diam. (mm)	16	200
1.0	W000281064	
1.2	W000281065	W000281066
1.4	W000281067	W000281068